

MOTOR V6 24V EURO-4

Anordnung	V, längst hinter der Vorderachse
Zylinderzahl	6
Gesamthubraum (cm ^l)	2.967
Bohrung x Hub (mm)	89,0 x 79,5
Verdichtung	10:1
Nennleistung	166 kW (226 PS) bei 6.150 min ⁻¹
Nenn Drehmoment	280 Nm bei 4.900 min ⁻¹
Ventilsteuerung	DOHC
Kraftstoffversorgung	Elektronische Einspritzung EEC V
Abgasordnung	3-Wege Katalysator, geregelt
Motorblock	Aluminium-Legierung
Zylinderköpfe	Aluminium-Legierung
Kühlung	Kühlflüssigkeit mit elektrischem Lüfter
Lichtmaschine	14 V - 90 A
Batterie	12 V – 60 Ah

KUPPLUNG, GETRIEBE

Kupplung	Einscheibenkupplung, trocken, \varnothing 260 mm
Getriebe	5-Gang, mechanisch, voll synchronisiert
Übersetzung	1. 4,23
	2. 2,52
	3. 1,67
	4. 1,22
	5. 1,00
	R 4,14
Hinterachsgetriebe	3,36 : 1

LEISTUNGEN

Beschleunigung 0 – 100 km/h (s)	5,7
Höchstgeschwindigkeit ca. (km/h)	220

FAHRWERK

Vorne	Unabhängige Einzeleradaufhängung, Einstellbare Gasdruckstoßdämpfer mit progressiven Schraubenfedern
Hinten	Unabhängige Einzeleradaufhängung, Einstellbare Gasdruckstoßdämpfer mit progressiven Schraubenfedern

BREMSEN

Zweikreis-Hydraulikbremssystem mit Bremskraftverstärker	
Vorne:	Innenbelüftete Brems scheiben \varnothing 260 mm
Hinten:	Innenbelüftete Brems scheiben \varnothing 253 mm

FELGEN, REIFEN UNO LENKUNG

Felgen	Speichenfelgen 7J x 16"
Reifen	225/50 R16 V
Lenkung	Zahnstangenlenkung, 2.5 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag
Lenkraddurchmesser	340 mm
Wendekreis	11,8 m von Anschlag zu Anschlag
Chassis	selbsttragender Rahmen, geschweißt aus Leichtmetalllegierung

KAROSSERIE / AUSSTATTUNG (ROADSTER, 2-SITZER)

Armaturenbrett	Kombination Leder, Chrom, handbearbeitetes Wurzelholz
Polsterung	Echtleder, Art und Farbe in vielen Varianten
Verdeck (Softtop)	schwarz, Sonnenland
Sitze	Echtleadersitze mit doppelt verstellbarer Rückenlehne und Kopfstützen

ELEKTROAUSRÜSTUNG / INSTRUMENTE

Bordspannung 12 V; 3-Wischersystem 2-Stufig

Tachometer mit Gesamtzähler, Drehzahlmesser, Wassertemperaturanzeige, Akku-Ladeanzeige, Tankanzeige

ABMESSUNGEN, GEWICHTE

Länge (mm)	4.070
Breite (mm)	1.750
Höhe (mm)	1.230
Radstand (mm)	2.700
Spurweite bei Standardbereifung (mm)	1.420 (vorne) 1.420 (hinten)
Leergewicht (kg)	1.090
Gesamtgewicht (kg)	1.300
Tankvolumen (l)	85

ZUSATZAUSSTATTUNG / ZUBEHÖR

Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, Gepäckträger verchromt, getönte Frontscheibe, Metallic-Lackierung, Sound-System, Navigations-System, Karosserieteile aus Kevlar (Aramid-Fasern), Motor- und Chip-Tuning, Fahrwerk tuning