

## ДВИГАТЕЛЬ V6 24V EURO-4

Расположение	V, продольно за передней осей
Число цилиндров	6
Общий объем цилиндров (см <sup>3</sup> )	2.967
Отверстие х подъем (мм)	89,0 x 79,5
Козфициент сжатия	10: 1
Номинальная мощность	166 кВт (226 PS) при 6.150 мин-1
Номинальный крутящий момент	280 Nm при 4.900 min-1
Управление клапаном	DOHC
Число клапанов	24
Заправка топливом	электронное впрыскивание EEC V
Решение отходящих газов	трехходовой каталитический фильтр, регулируемый
Блок-катер	алюминиевый сплав
Головки цилиндров	алюминиевый сплав
Охлаждение	охлаждающая жидкость с электрическим вентилятором
Динамо	14 V - 90 ампер
Батарея	1 2 V - 60 ампер-час

## МУФТА, КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Муфта	однодисковая, сухая ø260 мм
Коробка передач	5-ступневая, ручная, вполно синхронизированная
Передача	1. 4,23
	2. 2,52
	3. 1,67
	4. 1,22
	5. 1,00
	R 4,14
Передача задней оси	3,36: 1

## МОЩНОСТЬ

Ускорение 0-100 km / h (s)	5, 7
Максимальная скорость приблизительно (км/час)	220

## ШАССИ

Спереди	независимая подвеска колес, регулируемые газовые демпферы ударов с прогрессивными винтовыми пружинами
Сзади	независимая подвеска колес, регулируемые газовые демпферы ударов с прогрессивными винтовыми пружинами

## ТОРМОЗНОЕ УСТРОЙСТВО

Двухконтурная гидравлическая тормозная система с усилителем тормозов.

Спереди:	бнутренне охлаждаемые тормозные накладки ø 260 мм
Сзади:	бнутренне охлаждаемые тормозные накладки ø 253 мм

## ДИСКИ, ШИНЫ И МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Диски	лучевые диски 7J x 16"
Шины	225/50 R16 V
Управление	управление зубчатой рейкой, 2,5 оборотов с упора до упора
Диаметр рулевого колеса (мм)	340 мм
Кольцо вращения	11,8 м с упора до упора
Шасси	самонесущая рама, сварная из сплавов легких металлов

## КУЗОВ / ОСНАЩЕНИЕ (РОДСТЕР, ДВУХМЕСТНЫЙ)

Приборный щиток	комбинация кожи, хрома, ручно обработанного корневого дерева
Обивка	натуральная кожа, много вариантов сортов и цветов
Открывающийся кузов	ткань черная, Sonnenland
Сидения	сидения из натуральной кожи с двойно регулируемыми спинками и подголовниками

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ / ПРИБОРЫ

Напряжение приборного щитка 12 V, двухступенчатая система трех дворников  
Спидометр со счеткой, тахометр, указатель температуры воды, указатель подзарядки батареи, указатель уровня топлива

## РАЗМЕРЫ, ВЕСЫ

Длина (мм)	4.070
Ширина (мм)	1.750
Высота (мм)	1.230
База осей (мм)	2.700
Колесная база при стандартных шинах (мм)	1.420 (спереди) 1.420 (сзади)
Холостой вес (кг)	1.090
Общий вес (кг)	1 .300
Емкость бака (л)	85

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Климатизация, противотуманные фары, хромированный багажник, тонированное ветровое стекло, металлическая лакировка, саунд-система, части кузова из ткани Кевлар, тюнинг двигателя и чип-тюнинг, тюнинг шасси.